




Key Features



Vsignlite

Les écrans sont livrés avec le logiciel de gestion de contenu intégré Vsignlite, comprenant une bibliothèque de lecture, des modèles prêts à l'emploi et un planificateur, le tout dans une interface intuitive conçue pour simplifier la gestion de contenu pour les petites et moyennes entreprises.



Basculement du signal(v2)

Les paramètres de signalisation incluent la protection « Aucun signal », permettant à l'écran de rechercher automatiquement d'autres sources actives si un signal d'entrée est perdu, améliorant ainsi l'expérience utilisateur.



Lecteur automatique USB

La lecture automatique USB rend la lecture de contenu simple et sans effort. Branchez simplement votre mémoire USB contenant des images ou des fichiers vidéo et l'écran peut commencer la lecture automatiquement.



Planificateur (v2)

Transformez la gestion de vos écrans avec Scheduler, une fonctionnalité essentielle de SoC. Définissez sans effort les heures d'ouverture et de fermeture et basculez entre les sources vidéo et les applications, garantissant ainsi que vos écrans sont toujours parfaitement gérés sans aucun problème.



Réveil HDMI

Améliorez votre expérience utilisateur avec notre fonction de réveil HDMI. Allumez ou éteignez facilement votre écran en allumant ou en éteignant simplement votre appareil connecté (détection de signal), ou en branchant ou débranchant le câble HDMI (détection 5 V), lorsque vous utilisez des appareils vidéo externes tels que des lecteurs multimédias, des contrôleurs d'affichage ou des PC.



Connexion en guirlande (v2)

L'écran peut transférer le contenu de son port d'entrée HDMI vers son port de sortie HDMI, créant ainsi une structure en guirlande qui permet de regrouper les moniteurs en mosaïque.

Affichage

Taille de l'écran	43"	Technologie Ecran	IPS
Type de rétro-éclairage	Slim DLED	Luminosité	700 cd/m²
Résolution native	3840 x 2160 (16:9) - UHD	Rapport de contraste (Typique)	1200:1 (typ.)
Rapport de Contraste Dynamique	50000:1	Durée de vie de la dalle (min.)	50000 Hrs
Temps de réponse	8 ms	Zone active (H x V)	941.1 (H) x 529.4 (V) mm
Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valeur de Couleur	1.07G (8bits + FRC)
Color Gamut	72% NTSC	Brume Level	25%
Taux de rafraîchissement	60 Hz	Orientation	Paysage / Portrait
Heures de fonctionnement	24/7	Domaines d'utilisation	Intérieur

Système intégré

Modèle de carte mère	17MB400VS	Système d'exploitation	Custom OS (built on Android AOSP)
Mémoire	2 GB DDR4	Stockage	16 GB eMMC
Stockage additional	Micro SD (up to 1TB)	CPU	Quad-Core ARM Cortex-A55
GPU	ARM Mali-G31 MP2	Filaire	10/100 Mbps Ethernet, IEEE 802.1X Authentication
WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), IEEE 802.1X Authentication	Bluetooth	BT 5.1
HTML5 Browser	Vewd	Affichage sans fil	Miracast

I/Os à l'arrière

Entrée vidéo	4xHDMI2.0, 1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0	Sortie vidéo	1xHDMI2.0
Sortie audio	Casque, optique SPDIF	Contrôle externe	RS232 (3.5mm jack green), Fast Ethernet (RJ45), Service (RJ12)
Capteur Externe	RJ12		

Mécanique

Dimensions du produit (LxPxH)	963 x 63 x 555 mm	Dimensions du colis LxPxH	1050 x 178 x 718 mm
Poids Net	10.4 kg	Poids Brut	13.5 kg
Montage Vesa	200 (W) x 200 (H) mm M6	Largeur du Lunette	B: 9 mm, T/L/R: 6 mm

Conditions environnementales

Conditions de température	0-40°C	Humidité de fonctionnement	10-90%
---------------------------	--------	----------------------------	--------

Puissance

Alimentation Electrique	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
-------------------------	------------------------------

Consommation d'énergie

Typical	127 W	Maximum	160 W
Veille Prolongée	≤0.5 W		

Caractéristiques

Caractéristiques principales	Lanceur de CMS HTML5, lanceur de CMS Android, prise en charge de la gestion de contenu ouvert, planificateur, lecture automatique USB, lancement automatique, HDMI-CEC, réveil HDMI, commutation automatique lors du basculement, verrouillage du panneau, rotation de l'OSD et de l'interface utilisateur, rotation de la vidéo, NoSignalPowerOff, décalage de pixels, planificateur, prise en charge du mur vidéo, télécommande via LAN, horloge en temps réel, SNMP	
	Caractéristiques mécaniques	Manette de jeu, interrupteur à bascule, câble d'alimentation détachable, logo détachable, IP20
Haut-parleur	2x8 W	

Accessoire

Standard	QSG, IB, cordon d'alimentation, télécommande, batterie RC, kit de montage, câble d'extension IR	
----------	---	--

Certification

Sécurité	Oui	Approbation EMC	Oui
Marquage CE	Oui		